

Kontakt-Pistole (CD) AS 1802

Artikel nr. AS 1802 : 197 10 002 (Auslösung über Stützfeder)

Artikel nr. AS 1802D: 197 10 012 (Direkte Auslösung über Schalter)

[Zubehör finden Sie im Zubehörkatalog](#)



Bolzenschweißen mit Spitzenzündung (Kontaktverfahren)

Diese Pistole kann mit allen Bolzenschweißgeräten für die Spitzenzündung eingesetzt werden. Sie eignet sich besonders für das Verschweißen von Stahl und VA und auf schwierige Oberflächen.

Technische Daten	AS 1802
Schweißbereich <i>[Wird primär durch Schweißstromquelle bestimmt]</i>	Ø2-8 Gewindebolzen ,Isonägel , Stifte, Innengewindebuchsen
Material	Stahl, rostfreier Stahl Ø2-8 Messing Ø2-8 Kurzfristig höhere Taktungen möglich
Schweißstromquelle	Kondensator (CD)
Schweißzeit	1-4ms, je nach SchweißEinstellung und Durchmesser
Schweißkabelanschluss	7 pole
Gewicht	0,8kg ohne Kabel
Länge	220 mm
Aufnahmedurchmesser vorne	Ø34mm
Bolzenhalteraufnahme	Ø10mm
Zubehör	Mit gelieferter Dreibeinaufsatz/ Bolzenhalter

- ✓ robuste Ausführung
- ✓ langes Schweißkabel 6,5m
- ✓ Federeinstellung ohne Werkzeug
- ✓ 7-poliger Steuerkabelanschluss
- ✓ Robuste 50qmm Schweißkabelkupplung

1802 geeignet für:

1066 1066
A

1802D geeignet für:

1200 1266

contact gun (CD) AS 1802

artical no. AS 1802 : 197 10 002 (trigger over support leg)

artical no. AS 1802D: 197 10 012 (direct trigger over switch only)

[equipment you can find in the associated prospect](#)



Capacitor discharge studwelding (contact procedure)

This tried and tested studwelding gun is suitable for all AS CD studwelding units. Materials as mild steel, stainless steel can be welded

technical data	AS 1802
welding range <i>[depending on studwelder]</i>	Ø2-8 un-/ threaded studs, isolation nails , Internal threaded studs
material	steel, stainless steel Ø2-8 brass Ø2-8
suitable power source	capacitor discharge units
welding time	1-4ms, depending on welding parameter and stud diameter
weldcable plug	7 poles
weight	0,8kg without cabel
length	220 mm
tool attachment diameter	Ø34mm
chuck attachment dimension	Ø10mm
equipment	added threedorn/ chuck

- ✓ intuitively operation and adjusting with only one turn switch
- ✓ long welding cable 6,5m
- ✓ the adjustment of spring without tools
- ✓ 7-Pole control cable connector
- ✓ tough 50smm cable plug

1802 suitable for:

1066 1066
A

1802D suitable for:

1200 1266