

AS 2903 kleine Keramikring- /Schutzgas- Pistole Längenausgleich

Artikelnr. 182 20 030

Beschreibung / Description



Keramikringausrüstung

Schutzgasausrüstung

Besonderheit

Bolzenschweißpistole automatischem Längenausgleich und festem Abhub (Lichtbogenlänge)

Bolzenlängendifferenzen von 0-5mm werden von der integrierten Mechanik automatisch ausgeglichen, so dass ein Konstanthub von 2mm auch bei unterschiedlichen Gegebenheiten gewährleistet wird

Einsatzbereich:

Bolzenschweißen mit Hubzündung

1. Bolzenschweißen mit Hubzündung im Durchmesserbereich 6 bis 12 mm mit Keramikring auf Stahl, Edelstahl, sowie schweißgeeignete hitzebeständige Werkstoffe z. B. 1.4841.
2. Bajonettstifte 5mm Durchmesser
3. Isostifte Ø3-5mm

Leistung:

Keramikringschweißen M6-M12

Durch die stufenlose Abhubeinstellung an der Rändelschraube kann die Schweißpistole schnell an die jeweilige Schweißaufgabe angepasst werden.

Zubehör

Die Schweißpistole kann mit mehreren Schlitten je nach Aufgabe ausgerüstet werden, welche nicht im Grundpreis enthalten sind.

Anschluß

- 1 Schweißkabelstecker mit 5 m Schweißkabel 25qmm
- 1 Steuerkabelstecker mit 5 m Steuerkabel 7-polig

Länge

220mm in Bolzenlängsachse.

Gewicht

Ca .850g ohne Kabel

Zubehör

Schlitten 45-KRØ22:	18040170
Schlitten 45-KRØ29:	18040171
Schlitten 45-Rohr Ø35 Iso:	18040173
Schlitten 45-RohrØ28 Gas:	18040172
Bolzenhalter Hub 8x50 SET 9:	08350008
Bolzenhalter Hub 10x50 SET 11	08350010
Bolzenhalter Hub 12x55 SET 13	08350012



Okt 2021

AS 2903 small ceramic ferrule / inert gas gun

Artikelno. 182 20 030

Description



Ceramic ferrule version

Shield gas version

Feature

Special feature stud welding gun with continuously adjustable lift (arc length)
Lift settings from 0-5mm are possible by simple, tool-free adjustment at the knurled screw

Range:

Stud welding with drawn arc

1. drawn arc stud welding in diameter range 6 to 12 mm with ceramic ring on steel, stainless steel, as well as heat-resistant materials suitable for welding, e.g. 1.4841.
2. bayonet pins 5mm diameter
3. iso pins Ø3-5mm

Performance:

Drawn arc studwelding M6-M12

Due to the stepless lift adjustment on the knurled screw, the welding gun can be quickly adapted to the welding task at hand.

Accessories

The welding gun can be equipped with several slides depending on the task, which are not included in the basic price.

Connection

- 1 weldcable plug (Dia13) with 5 m weldcable 25sqmm
- 1 control cable plug with 5 m cable 7-pol

Length

220mm

Weight

Approx .850g without cable

Accessories

Slide 45-KRØ22:	18040170
Slide 45-KRØ29:	18040171
Slide 45-Rohr Ø35 Iso:	18040173
Slide 45-RohrØ28 Gas:	18040172
Chuck ARC 8x50 SET 9:	08350008
Chuck ARC 10x50 SET 11	08350010
Chuck ARC 12x55 SET 13	08350012



Okt 2021