

## Bolzenschweißgerät Spitzenzündung / Capacitor discharge Studwelder

### AS 1802 Kontaktpistole/contact gun



Artikelnr. 197 10 002

Beschreibung / Description

#### Bolzenschweißen mit Spitzenzündung (Kontaktverfahren)

Diese Pistole kann mit allen Bolzenschweißgeräten für die Spitzenzündung eingesetzt werden. Sie eignet sich besonders für das Verschweißen von Stahl und VA und schwierige Oberflächen.

- ✓ robuste ausführung
- ✓ langes Schweißkabel
- ✓ Federeinstellung ohne Werkzeug
- ✓ 7-poliger Steuerschleifenanschluß
- ✓ Robuste 50qmm Schweißkabelkupplung

#### Capacitor discharge studwelding, contact procedure

*This tried and tested studwelding gun is suitable for all AS studwelding units. Materials as mild steel, stainless steel can be welded*

- ✓ intuitively operation and adjusting with only one turn switch
- ✓ long welding cable
- ✓ the set of spring force can be done without tool
- ✓ 7-Pole control cable connector
- ✓ tough 50smm cable plug

#### Technische Daten / Technical Data

<b>Schweißbereich/ Range</b>	Ø2-8 Isonägel , Tellerstifte, Gewindebolzen, Stifte, Innengewindebuchsen <i>Insolation pins, un-/threaded studs, tapped studs</i>
<b>Material / Material</b>	Stahl, rostfreier Stahl <i>mild steel, stainless steel</i> Ø2-8 Messing , brass Ø2-8
<b>Schweißstromquelle / suitable power source</b>	Kondensatorbatterie/ capacitor discharge units
<b>Schweißzeit/ Welding time</b>	1-4ms
<b>Schweißkabelanschluss / weldcable plug</b>	50qmm / 50smm
<b>Gewicht/ Weight</b>	0,8kg ohne Kabel / without cable
<b>Länge / length</b>	220mm

Technische Änderungen vorbehalten 12-09-13

Bestellnummern / order No: